

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesi (g) bendi istisna kapsamında alım
TEKLİF İSTEME FORMU

İKN: 2021/627893

İlgili Birim: TEKNİK MÜDÜRLÜK

Teklif İsteme Tarihi: 06.10.2021

1.KISIM							
SIRA NO	SATIN ALINACAK MALIN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Teslim Süresi	Birim Fiyat (KDV Hariç) Türk Lirası (TL)	Toplam Tutarı (KDV Hariç) Türk Lirası (TL)
1	SAF EPOKSİ BOYA VE SAF EPOKSİ BOYA KATKI/SERTLEŞTİRİCİSİ	LT	80				
2	EPOKSİ BAZLI BOYA VE EPOKSİ BAZLI BOYA KATKI/SERTLEŞTİRİCİSİ	LT	80				
3	KİMYASAL HYDROLYSİNG SİLİYL ACRYLATE REÇİNELİ ANTIFOULING BOYA	LT	400				
4	ANTIFOULING BOYA TİNERİ	LT	40				
5	EPOKSİ BOYA TİNERİ	LT	40				
						1.KISIM TOPLAM	

2.KISIM							
SIRA NO	SATIN ALINACAK MALIN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Teslim Süresi	Birim Fiyat (KDV Hariç) Türk Lirası (TL)	Toplam Tutarı (KDV Hariç) Türk Lirası (TL)
1	ZEHİRLİ BOYA KIRMIZI	LT	140				
2	BAĞLAYICI BOYA VE SERTLEŞTİRİCİSİ	LT	60				
3	ASTAR BOYA VE EPOKSİ BOYA KATKI/SERTLEŞTİRİCİSİ	LT	80				
4	ZEHİRLİ BOYA TİNERİ	LT	40				
5	EPOKSİ BOYA TİNERİ	LT	20				
						2.KISIM TOPLAM	

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ)	
--------------------------	--

***TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN BELGELERİ GÖNDERMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.**

Yukarıda belirtilen mallar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3. Maddesi G bendi kapsamında teklif alma usulü ile satın alınacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğiniz iş bu Teklif İsteme Mektubunu ve belirtilen şartların kabul edildiğine ilişkin Teknik Şartnameyi İdaremiz Satınalma Müdürlüğüne imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak göndermenizi rica ederim.

Aydoğdu GÜNDAĞ
Satınalma Müdürü

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :

Vergi No :

Adres :

Tel/Faks :

Teklif Tarihi :

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesi (g) bendi istisna kapsamında alım
TEKLİF İSTEME FORMU

İKN: 2021/627893

İlgili Birim: TEKNİK MÜDÜRLÜK

Teklif İsteme Tarihi: 06.10.2021

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

1. Teklifinizi en geç **11.10.2021, saat 14.00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
1.1. Adres: **İzmir Marina Bahçelerarası Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Balçova-İZMİR**
1.2. e-mail: **satinalma@izdeniz.com.tr**
1.3. Faks: 0 232 463 00 57
1.4. Tel: 0 232 320 00 35
2. Teklifinizi KDV hariç, Birim Fiyat ve Toplam Bedel olarak ve Türk Lirası cinsinden veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız.**
3. Kısmi teklif verilmesi:
Bu alımda kısmi teklif verilebilir. 1. ve 2. kısımdaki boya ve tinerler bir sistem olup, ürünlerin teknik özelliklerinin uyumunun sağlanması için her bir kısmın tamamının aynı üreticiden (aynı markalı) temin edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda tekliflerin değerlendirmesi her bir kısım için toplam fiyat üzerinden yapılacak ve söz konusu ürünler toplam da en uygun fiyatı veren firmadan alınacaktır.
4. **Bu alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerine tabidir. Yükleniciler taahhütlerini yerine getirmemeleri halinde Şirket tarafından Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanacaktır.**
5. Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa **30 (otuz) gün** süreyle geçerli olacaktır.
6. **Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.**
7. **Teklif veren istekliler bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir. Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.**
8. 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (BeşBin) TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini Yüklenici ibraz edecektir.
9. Bu alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 (g) maddesi kapsamında olup, Şirket mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta, iptal etmekte serbesttir.
10. İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ekler: Teknik Şartname (6 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :

Vergi No :

Adres :

Tel/Faks :

Teklif Tarihi :



**MALZEME/HİZMET ALIM
TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

Doküman No : İZD-FR/MİM/06
Yürürlük Tarihi : 08.03.2017
Revizyon No :-
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 6

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:

TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:

29.09.2021 15:39:29

HAVUZ PERİYODUNDA KULLANILMAK ÜZERE ASTAR ,BOYA VE TİNER ALIM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI:

İDARENİN ADI : İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ : İZMİR MARİNA -İZDENİZ HAYDAR ALİYEV BULVARI NO : 4 BALÇOVA / İZMİR
İDARENİN TELEFONU : 0232 320 00 35 **FAKS:** 0(232) 463 00 57
satinalma@izdeniz.com.tr

1. İŞİN ADI

İŞLETMEMİZ GEZİ,ÇAKABEY HAFİF YOLCU GEMİLERİ VE YÜZER İSKELE İÇİN HAVUZ PERİYODUNDA KULLANILMAK ÜZERE ASTAR-BOYA VE TİNER ALIM.

2. İŞİN KONUSU

İŞLETMEMİZ GEZİ,ÇAKABEY HAFİF YOLCU GEMİLERİ VE YÜZER İSKELE İÇİN HAVUZ PERİYODUNDA KULLANILMAK ÜZERE ASTAR-BOYA VE TİNER ALIM İŞİDİR.

3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR

KISIM 1.

3.1 SAF EPOKSİ BOYA VE SAF EPOKSİ BOYA KATKI/SERTLESTİRİCİSİ.

Çift ya da üç bileşenli poliamin kürlenmeli epoksi esaslı bir boyadır. Yüzey toleranslı, aşınma dayanımlı, yüksek katı maddeli, yüksek yapılı bir ürün olmalıdır. Atmosferik koşullara maruz kalan yapılarda ve su altı alanlarında ara kat veya son kat, veya tek kat sistem olarak kullanılabilir.

Ürün aşağıdaki sertifikasına sahip olmalıdır:

IMO FTPC bölüm 5' e göre düşük alev yayılım sertifikasına sahip olmalıdır.

RENK: KIRMIZI VEYA ALÜMİNYUM TON,

ÖZELLİKLER:

Hacimce katı madde: 80+-10 %,ISO 3233,

Üretici firma ürün föyünde belirtildiği üzere, Yüklenici tarafından (Litre) olarak bildirilmiş olan iki ve/veya üç bileşenli poliamin kürlenmeli saf epoksi boya miktarına uygun olarak (ürün özelliklerine göre) saf epoksi boya katkı maddesini/sertleştiriciyi de (Litre) olarak temin edecek olup, ürün bir takım halinde alınacaktır.

Saf Epoksi Boya ve Sertleştirici/katkısı ile beraber toplam 80 Litre ikmal edilecek olup, firmaların portföylerinde bulunan ürünlerin teknik özellikleri (hacmen vs.) dikkate alınarak toplam miktar üzerinden (80 Litre) minimum %-10 ve maximum %+10 fark idare tarafından kabul edilecektir.

23/25 derecedeki raf ömrü en az 8 ay olmalıdır.

3.2 EPOKSİ BAZLI BOYA VE EPOKSİ BAZLI BOYA KATKI/SERTLEŞTİRİCİSİ (BAĞLAYICI).

İki ya da üç bileşenli özellikle epoksi astarlar ve antifouling boya sistemleri arasında geçiş katı olarak tasarlanmış özellikte olmalıdır. Su altı ve su üstü ortamlarda bağlama katı olarak kullanılabilirdir.

RENK: Gri,sarı veya kırmızı ton ,

ÖZELLİKLER;

Hacimce katı madde;60+-10

Üretici firma ürün föyünde belirtildiği üzere, Yüklenici tarafından (Litre) olarak bildirilmiş olan iki ya da üç bileşenli epoksi boya miktarına uygun olarak (ürün özelliklerine göre) epoksi boya katkı maddesini/sertleştiriciyi de (Litre) olarak temin edecek olup, ürün bir takım halinde alınacaktır.

Epoksi Boya ve Sertleştirici/katkısı ile beraber toplam 80 Litre ikmal edilecek olup, firmaların portföylerinde bulunan ürünlerin teknik özellikleri (hacmen vs.) dikkate alınarak toplam miktar üzerinden (80 Litre) minimum %-10 ve maximum %+10 fark idare tarafından kabul edilecektir. Ürün uyumluluğu; Boya sisteminin maruz kaldığı şartlara bağlı olarak, çeşitli astarlar ve son katlarla uyumlu olarak uygulanabilmelidir.

23/25 derecedeki raf ömrü en az 8 ay olmalıdır.

3.3 KİMYASAL HYDROLYSING SİLYL ACRYLATE REÇİNELİ ANTIFOULING BOYA.

Tek veya iki/üç bileşenli kimyasal hyrdolysing silyl acrylate reçineli antifouling boya özelliğinde olmalıdır. Mükemmel kirlenme dayanımı ve benzersiz gövde performansı sağlamalıdır. Öngörülen ve devamlı olan self polishing özelliğiyle karina yüzey pürüzlülüğünü ve hız kaybını azaltmalıdır. Yüzey pürüzsüzlüğü sayesinde havuz sonrası hemen çok yüksek performans sağlamalıdır. Su altı sistemlerinde son kat olarak kullanabilmelidir.

Onaylar ve sertifikalar,

- IMO'nun antifouling boya sistemlerine ilişkin AFO/CONF/26 normuna uyumlu olmalıdır.

RENK; KOYU KIRMIZI,

ÖZELLİKLER;

Hacimce katı madde;50+-10 %,ISO 3233,

Ürün içeriğinde dicopper oxiede (midye ve kabuklu deniz canlısı oluşumunu engelleyen zehirli madde) >%25-%50<,Cupt/Bis copper (yosun oluşumunu engelleyen zehirli madde) %3< oranında olmalıdır.

Firmaların dicopper oxiede ve copper pyrithione oranlarını yukarıda verilen sınırların üzerinde olabilir fakat altında olmamalıdır.

Tedarikçi firmalar ürünlerin dayanıklılığını arttırmak için Cupt/Bis copper'a ilave olarak Zineb'de kullanabilir.

23 derecedeki raf ömrü 8 ay olmalıdır, teslim edilecek ürünlerin üretim tarihi (1) bir ayı geçirmemiş olacaktır.

Firmaların portföylerinde bulunan ürünlerin teknik özellikleri (haçmen vs.) dikkate alınarak toplam miktar üzerinden (400 Litre) minimum %+-5 fark idare tarafından kabul edilecektir.

3.4 ANTIFOULING BOYA TİNERİ

40 litre, yüklenici tarafından temin edilecek antifouling boyaya uygun nitelikte olacaktır.

3.5 EPOXY TİNERİ

40 litre, yüklenici tarafından temin edilecek epoxy astar ve bağlayıcı boyaya uygun nitelikte olacaktır.

TÜM ÜRETİCİ FİRMALAR ZEHİRLİ BOYA İÇİN İDLE/BEKLEME GARANTİSİ VERECEKTİR (24 GÜN) VE ZEHİRLİ BOYA TÜM KAPLAMA SİSTEMİNİN BİR PARÇASI OLARAK 90 AYA KADAR KULLANILABİLİR VE UZUN SERVİS PERİYOTLARI İÇİN TASARLANMIŞ OLMALIDIR.

- ÜRETİCİ FİRMA GEZİ VE ÇAKABEY HAFİF YOLCU GEMİLERİNİN TERSANE PERİYODUNDAKİ SU ALTI BOYA İŞLEMİ ÖNCESİ HAZIRLIK VE BOYA İŞLEMİ SIRASINDA ÜCRETSİZ BOYA ENSPEKTÖRÜ KATILIMI SAĞLAYACAKTIR.
- BU TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5 MADDELERİNDEKİ BOYALAR VE TİNERLER BİR SİSTEM OLUP, TEKNİK ÜRÜNLERİN KİMYEVİ ÖZELLİKLERİNİN UYUMUNUN SAĞLANMASI İÇİN TÜMÜNÜN AYNI ÜRETİCİDEN (AYNI MARKALI) TEMİN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. BU DOĞRULTUDA TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRMESİ TOPLAM FİYAT ÜZERİNDEN YAPILACAK VE SÖZ KONUSU ÜRÜNLER TOPLAM DA EN UYGUN FİYATI VEREN FİRMADAN ALINACAKTIR.
- ENSPEKTÖR: BOYA FİRMASININ BUNYESİNDE BULUNAN ENSPEKTÖR MARIN NACE CIP LEVEL II VEYA VEYA FROSIO VEYA SSPC (PCI) SERTİFİKASINA SAHİP OLMALIDIR. SERTİFİKALAR TEKLİFLER İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.
- 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5 MADDELERİNDEKİ BOYALAR IACS'A ÜYE KLAS KURULUŞUNCA ONAYLI OLACAKTIR. ONAY BELGELERİ TEKLİFLER İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

KISIM 2.

4.1 ZEHİRLİ BOYA,

Kirlenmeye dayanma sağlayan, yüzeyde düzgünlük sağlayan (self-polish) esaslı yüzey karina pürüzlülüğü ve hız kaybını azaltan, su altı sistemlerde son kat olarak kullanılabilen, IMO'nun zehirli boya sistemlerine ilişkin (AFS/CONF/26) normuna uygun ve IACS'a üye klas kuruluşlarınca onaylı olacaktır.

Katı madde 60+-10 olacaktır,

Renk: Kırmızı renkte olacaktır. 140 litre ikmal edilecektir (+- %5 miktar farkı kabul edilebilir)

4.2 BAĞLAYICI BOYA VE SERTLEŞTİRİCİSİ

İki yada üç bileşenli, özellikle epoksi astarlar ve antifouling boya sistemleri arasında geçiş katı olarak tasarlanmış olmalı ve bağlama katı olarak kullanılacaktır.

Katı madde 60+-10 olacaktır,

İki ya da üç bileşenli olması sebebi ile katkısı(sertleştiricisi) ile beraber toplam 60 litre ikmal edilecektir. Minimum %10 ve maximum %10 fark ikmalde kabul edilecektir.

4.3 ASTAR BOYA VE EPOKSİ BOYA KATKI/SERTLEŞTİRİCİSİ

Çift ya da üç bileşenli bir boyadır. Aşınma dayanımlı, yüksek katı maddeli, yüksek yapılı bir ürün olmalıdır.

Hacimce katı madde oranı:75+-10,

Renk: Gri veya Kırmızı,

İki ya da üç bileşenli olması sebebi ile katkısı(sertleştiricisi) ile beraber toplam 80 litre ikmal edilecektir.

Minimum %-10 ve maximum %10 fark ikmalde kabul edilecektir.

4.4 ZEHİRLİ BOYA TİNERİ,

Boya tineri, antifouling ürünleri için yayılmayı iyileştirmek üzere formüle edilmiş olmalıdır. Boya işleminden önce ya da sonra pompa ve ekipmanlar için temizleyici olarak da kullanılabilir.

40 litre ikmal edilecektir,


4.5 EPOKSİ BOYA TİNERİ,

Epoksi boya tineri, epoksi ürünleri yayılmayı iyileştirmek üzere formüle edilmiş olmalıdır. Boya işleminden önce ya da sonra pompa ve ekipmanlar için temizleyici olarak da kullanılabilir.

20 litre ikmal edilecektir,

▪ YUKARIDA ÖZELLİKLERİ VE MİKTARI VERİLEN ZEHİRLİ BOYA İHTİYACIMIZ İÇİN YAPILACAK ALIMDA AŞAĞIDA LİSTESİ VERİLEN FİRMALARA AİT MARKA VE MODELDEKİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLECEK OLUP, DEĞERLENDİRME ÜRÜNLERİN FİYATINA GÖRE YAPILACAKTIR. AŞAĞIDA BELİRTİLEN MARKA VE MODELLERDE OLMAK ÜZERE EKONOMİK ACIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF, TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN EN DÜŞÜK OLANIDIR.

▪ AYRICA BU TEKNİK ŞARTNAMENİN 4.1-4.2-4.3-4.4-4.5 MADDELERİNDEKİ BOYALAR BİR SİSTEM OLUP, ÜRÜNLERİN KİMYEVİ ÖZELLİKLERİNİN UYUMUNUN SAĞLANMASI İÇİN TÜMÜNÜN AYNI ÜRETİCİDEN (AYNI MARKALI) TEMİN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. BU DOĞRULTUDA TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRMESİ TOPLAM FİYAT ÜZERİNDEN YAPILACAK VE SÖZ KONUSU ÜRÜNLER TOPLAM DA EN UYGUN FİYATI VEREN FİRMADAN ALINACAKTIR.



İDARE TARAFINDAN KABUL EDİLECEK ZEHİRLİ BOYA MARKA VE MODELLERİ:

- JOTUN = SEAFORCE 30M,
- INTERNATIONAL = INTERSPEED 6400,
- HEMPEL = OLYMPIC,
- SIGMA = ECOFLEET 290,
- CHUGOKU = SEA GRANPRİX 660 HS,
- NIPPON: ECOLOFLEX SPC 200,
- DYO:TRANSOCEAN CLEANSHIP 2.91,

▪ ÜRETİCİ FİRMA YÜZER İSKELE HAVUZ PERİYODUNDA SU ALTI BOYA İŞLEMİ ÖNCESİ HAZIRLIK VE BOYA İŞLEMİ SIRASINDA ÜCRETSİZ BOYA ENSPEKTÖRÜ KATILIMI SAĞLAYACAKTIR.

▪ ENSPEKTÖR: BOYA FİRMASININ BUNYESİNDE BULUNAN ENSPEKTÖR MARIN NACE CIP LEVEL II VEYA VEYA FROSIO VEYA SSPC (PCI) SERTİFİKASINA SAHIP OLMALIDIR. SERTİFİKALAR TEKLİFLER İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

▪ 4.1-4.2-4.3-4.4-4.5 MADDELERİNDEKİ BOYALAR IACS'A ÜYE KLAS KURULUŞUNCA ONAYLI OLACAKTIR. ONAY BELGELERİ TEKLİFLER İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

▪ Temin edilecek boya ve tinerlerin Raf Ömürleri teslim tarihi itibarıyla en az 6 (ALTI) ay olmalıdır.

AMBALAJ VE ETİKETLEME:

• Boyalar tam açılır kapaklı, hava almayacak şekilde kapatılmış, ambalajlanmış ve galvanizli veya içi laklı silindirik kutularda teslim edilecektir. Tinerler hava almayacak şekilde kapatılmış, yukarıda talep edilen toplam miktarları sağlayacak şekilde bidon veya tenekte ambalajda teslim edilecektir.

• Malzemelerin ambalajı, nakliye ve depolama işlemleri sırasında herhangi bir sızıntı ve akıntı olmayacak şekilde olacaktır.

-Boya ambalajları üzerinde en az aşağıdaki bil bilgiler okunaklı, düzgün silinmeyecek şekilde yazılmış olacaktır.

*Firmaların ticari ünvanları,

*Standartın işaret ve numarası,

*Boyanın adı ve cinsi,

*Net miktarı,

*Üretim tarihi (ay ve yıl olarak),

*Parti seri no,

*Kullanılacak sertleştirici adı (eğer kullanılacak ise),

* Raf ömrü,

4. NAKLİYE, TAŞIMA VE TESLİMAT İLİŞKİN ESASLAR

Alıma konu malzeme teslim yeri teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yere teslimat yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi - Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında)

5. KABUL KRİTERLERİ

Teslim edilen malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak teslim edilmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.

6. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEMEYECEĞİ

(VERİLECEKSE ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEKSE FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu malın teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenir. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 60 (ALTMİŞ) Gündür. İdaremizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 60 (altmış) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

7. TESLİM YERİ

Teslim yeri " Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşiyaka - İZMİR" adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. ambarıdır.

8. İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesini müteakip **ON İKİ (12) İş Günü** (Cumartesi günü iş günüdür) içerisinde İdare'nin istediği yere tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere ürünlerin teslimi yapılacak ve İdare'nin uygun gördüğü alana YÜKLENİCİ firma çalışanları tarafından indirilecektir. Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.

9. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 9 (DOKUZ) ana madde olmak üzere 6 (ALTI) sayfadan ibaret olup 29.09.2021 Tarihinde imza altına alınmıştır.

	HAZIRLAYAN	HAZIRLAYAN	BİRİM MÜDÜRÜ
ADI SOYADI	SEÇKİN DAŞTAN	EMRE ŞAHİNTÜRK	HAKAN KURTOĞAN
GÖREVİ	GÜVERTE ENSPEKTÖRÜ	GÜVERTE ENSPEKTÖRÜ	OPERASYON MÜDÜRÜ